



NOUVEAU

Pailleuse pneumatique spéciale granulés poste fixe ou mobile

Spécialement conçue pour l'épandage de granulés (paille et bois) l'AERO-PELLETS est dotée d'un système de manutention pneumatique.



CONFORT DE TRAVAIL ET ÉCONOMIES

Elle permet d'épandre les litières de façon économique et sans effort grâce à son tuyau de petit diamètre (60 à 70mm).

Son système de régulation unique permet de transporter jusqu'à 50 kg/min de granulés pour le primo-paillage et de 15 à 30 kg/min en re-paillage.

L'épandage sélectif par zone donne lieu à une économie de litière significative et peut s'effectuer de façon semi-automatique ou entièrement automatique avec les différents robots de la gamme DUSSAU.



SÉCURITÉ ET BIEN-ÊTRE ANIMAL

L'AERO-PELLETS avec son système unique permet de souffler les granulés sans les projeter, évitant ainsi le risque de blessures des hommes et des animaux.



PERFORMANCE ET ADAPTABILITÉ

Suivant la puissance installée, l'AERO-PELLETS est capable de transporter jusqu'à une distance de 300m et s'intègre parfaitement à tout bâtiment neuf ou ancien, sans renforcement de la structure
Remplissage par vis reliée à un silo, par BIGBAG, par godet sur tracteur ou télescopique dans le cas d'un conditionnement vrac.



COMPÉTITIF, BIO-SÉCURISÉ, ADAPTÉ À TOUS TYPES D'ÉLEVAGE

40 ans de savoir-faire, d'expérience et d'innovation au service de l'élevage



MODELES ET OPTIONS

SÉRIE A DÉPLAÇABLE À VIDE

3 TYPES de carrosseries




Type S - Positionnable sous Silo :

Positionnement de la machine sous un SILO FIXE. La vis du silo alimente la pailleuse.



Type BB - Chargement par Big-Bag :

Rallonges en tubes à installer sur base. BIGBAG fixé par les anses au cadre mobile. Positionnement de l'ensemble sur la base à l'aide d'un engin de levage.



Type V - Vrac (Ridelles démontables V1 droite -V2 cône) :

remplissage trémie par BIGBAG ou godet.

SÉRIE R DÉPLAÇABLE EN CHARGE AVEC UNE CARROSSERIE RENFORCÉE

3 TYPES de portés



Type P : 3 Points du tracteur



Type T : Télescopique



Type M : Mobile sur roue

MODÈLES ADAPTABLES EN FONCTION DU CHOIX D'ÉNERGIE, DE L'INFRASTRUCTURE ET DE LA TAILLE DU BÂTIMENT :

- PDF : Prise de Force
- Elec : Tout électrique
- Elec V : Tout électrique avec variation de vitesse
- Hyd : Tout hydraulique

PUISSANCE

- CD : Modèle de compresseur N°1
- LD : Modèle de compresseur N°2

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Bâche de couverture (sauf sur série A type BB et S)
- Attelage sur 3 Points Tracteur (uniquement sur série A) (déplacement à vide)
- Galvanisation à chaud
- Deuxième sortie d'air sur boîte de sortie (suivant modèle)
- Pesage
- Lubrification automatique du compresseur
- Insonorisation compresseur
- Télécommande
- Marche Arrière chaîne (sauf sur modèle ELEC)
- Mobile sur Roue
- Anti voute farine